

**AG-T-32/50-O**  
**(BALASTO)**

**CE**

0099/CPD/A60/0208

**UNE-EN 13450:2003**  
**"Áridos para Balasto"**

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Tamaño de las partículas                    | Denominación    | 32/50                     |
| Granulometría                               | Categoría       | A                         |
| Densidad                                    | Valor declarado | 2.92 (Mg/m <sup>3</sup> ) |
| Contenido en finos                          | Categoría       | A                         |
| Partículas finas                            | Categoría       | A                         |
| Forma de las partículas:<br>Índice de Lajas | Categoría       | FI <sub>15</sub>          |
| Coefficiente de Forma                       | Categoría       | SI <sub>10</sub>          |
| Longitud de partículas                      | Categoría       | A                         |
| Caras de fractura                           | Categoría       | C <sub>100/0</sub>        |
| Absorción de agua                           | Valor declarado | < 0.5%                    |
| Resistencia a la fragmentación              | Categoría       | LA <sub>RB 14</sub>       |

Firmado por el fabricante en Cáceres el 06 de julio de 2020,



**Director Técnico**  
Fdo. Evaristo Gallego Palacios



**Responsable de Calidad**  
Fdo. Manuel Pérez Alonso